

Leyard CLO/CLM Series

取付器具



FA Lock



FA Dock



AM Lock

超軽量屋外用 透過型LEDシステム


レイヤードの Carbon Light CLO / CLM シリーズは、独自のカーボンファイバー成型技術によりクラス最軽量を実現したレイヤードのフラッグシップモデルです。最新の屋外用小型 SMD により最小 6 mm ピッチで透過率 45% を可能にしました。(CLM6 CLT) 搭載する 2 つの超小型軽量な電源ユニットと制御システムにより、電源自動バックアップ稼働が可能となり、ライブイベントなどで高い信頼性を提供します。独自のリフレッシュレート制御と LED 駆動制御により、低輝度時の階調表現力とフリッカー発生を大幅に改善し、テレビ番組向け再撮用途などにも最適です。

Leyard CLO/CLM Series

製品名	CLO4BK CLT	CLM6 CLT	CLM10 CLT	CLM15 CLT
画素ピッチ	4.8 mm	6.9 mm	10.4 mm	15.6 mm
画素密度	43,264 ピクセル / m ²	20,736 ピクセル / m ²	9,216 ピクセル / m ²	4,096 ピクセル / m ²
解像度	104 x 208 ピクセル	72 x 144 ピクセル	48 x 96 ピクセル	32 x 64 ピクセル
最大輝度	5,000 cd / m ²			
グレースケール	16 bit			
リフレッシュレート	4,000 Hz			3,000 Hz
フレームレート	30 ~ 70 Hz			
コントラスト比	2,000 : 1			
色温度	3,200 - 9,300 K			
水平視野	140°			
垂直視野	140°			
外形サイズ	W 500 x H 1,000 x D 60 mm	W 500 x H 1,000 x D 45 mm		
重量	9 kg	5 kg	4.7 kg	
素材	Carbon Fiber			
最大吊り下げ可能数	20タイル(20m)			
平均寿命	75,000 時間			
電源ユニット	Dual			
電源	AC 100 ~ 240 V , 50 / 60 Hz			
最大消費電力 (パネル / m ²)	500 W / 1,000 W	300 W / 600 W		
平均消費電力 (パネル / m ²)	250 W / 500 W	150 W / 300 W		
動作温度	-20 ~ 40 °C			
保存温度	-20 ~ 50 °C			
防水等級	IP65			
入力信号タイプ	CAT6(CLTコントローラー信号に適合)			
認証	RoHS, FCC Class A, CE, UL Recognized Component			

主な特徴

- ・マグネット・フロントアクセス (CLO4BK CLTのみ)
- ・クラス最軽量のカーボンファイバー成型筐体
- ・ステイタス表示用小型 LCD ディスプレイを背面に装備
- ・自動映像信号復帰回路を搭載
- ・デュアル電源によるバックアップ回路
- ・CAT6 映像伝送方式
- ・各種連結金具、吊り金具など多彩なオプション



レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F TEL 03-6915-2768
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪阪急ビル 3F TEL 06-7668-8399
 カスタマーサービス/ロジスティック 〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-24-8 安楽ビル 1F
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F
 Email salesjp@leyard.com Website <http://www.leyard.jp> 本社HP <http://www.leyard.com>



- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは2018年4月現在のものです。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。