

ハイパフォーマンス4K LCDモニタ

EPシリーズは、50・58・65・100インチをラインアップした、ハイパフォーマンス4K LCDモニタです。

薄型設計のスタイリッシュなデザインは様々な用途に対応します。

Simplified

存在を主張せず、それでいて機能・性能には妥協しない。それがプラナーの設計思想です。ボディは信頼性の高い金属筐体でクラス最薄設計。限りなく薄いベゼル、ロゴやスイッチ、LEDインジケータなど一切配置せず、店舗・ショールームへの設置に最適です。

マルチソース表示機能

信号入力端子はHDMI2.0、HDMI1.4、Display Port1.2に対応し、入力信号をPiP、デュアル、トリプル、クアッドのマルチソース表示ができます。

スケジュール管理機能

リアルタイムクロック機能により、曜日ごとの電源ON/OFF時刻を設定することができます。

また、ワークデイモードでは月曜日から金曜日の電源ON/OFF時刻を一括設定可能です。

| Current Time | 2017 / 10 / 03 14:00 | Tuesday |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Power Mode | Enable | User Mode |
| Monday | <input type="checkbox"/> | Power On: 08:00 Power Off: 20:00 |
| Tuesday | <input type="checkbox"/> | Power On: 08:00 Power Off: 20:00 |
| Wednesday | <input type="checkbox"/> | Power On: 08:00 Power Off: 20:00 |
| Thursday | <input type="checkbox"/> | Power On: 08:00 Power Off: 20:00 |
| Friday | <input type="checkbox"/> | Power On: 08:00 Power Off: 20:00 |
| Saturday | <input type="checkbox"/> | Power On: 08:00 Power Off: 20:00 |
| Sunday | <input type="checkbox"/> | Power On: 08:00 Power Off: 20:00 |

リアルタイムクロック
設定画面イメージ



50 inch

58 inch

65 inch

100 inch



EP Series

Standard

EP5024K 50インチ
EP5824K 58インチ
EP6524K 65インチ
NEW EPX100 100インチ

Touch (タッチセンサ付き)

EP5024K-T 50インチ
EP5824K-T 58インチ
EP6524K-T 65インチ
EPX100-T 100インチ

※全機種オープン価格

| 製品名 | | EP series-Standard / ERO モデル | | | | EP series-Touch モデル | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| | | EP5024K | EP5824K | EP6524K | ★ EPX100 | EP5024K-T | EP5824K-T | EP6524K-T | ★ EPX100-T |
| 画面サイズ (インチ) | | 50 | 58 | 65 | 100 | 50 | 58 | 65 | 100 |
| 解像度 (ピクセル) | | 3840 x 2160 | | | | 3840 x 2160 | | | |
| 輝度 (cd/ m ²) | | 500 | | | 700 | 500 | | | 700 |
| バックライト | | E-LED | | D-LED | LED | E-LED | | D-LED | LED |
| タッチ仕様 | | - | | | | 20 ポイント IR | | | |
| ベゼル幅 (mm) | | 22 | 14 | 17 | 31.8 x 25.4 | 18 | 22 | 23 | 23.5 |
| 外形サイズ (W x H x D mm) | | 1141 x 660 x 68 | 1301 x 753 x 80 | 1466 x 842 x 86 | 12267 x 1288 x 113 | 1141 x 660 x 85 | 1319 x 773 x 98 | 1484 x 859 x 104 | 2323 x 1359 x 130 |
| 重量 (kg) | | 28 | 41 | 39 | 118 | 35 | 53 | 54 | 157.5 |
| 電源 | | AC100 - 200V, 50/60 hz | | | AC100 - 240V, 50/60 hz | AC100 - 200V, 50/60 hz | | | AC100 - 240V, 50/60 hz |
| 設置方向 | 縦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 横 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 入力端子 | HDMI 2.0 (HDCP2.2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | HDMI 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Display Port 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | OPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | OPS USB 2.0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| | OPS USB 3.0 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 制御 | LAN RJ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | RS232 IN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | IR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Keypad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 取付仕様 | Planar Mount | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | VESA | 200 x 200 | 200 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400, 600 x 600 | 200 x 200 | 200 x 400 | 400 x 400 | 400 x 400, 600 x 600 |

レイヤードジャパン株式会社

www.leyard.jp salesjp@leyard.com

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 1-1-1 新大阪阪急ビル 3F
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F

TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798
 TEL 06-7668-8399 FAX 06-7668-8301
 TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676

・仕様は予告なく変更する場合があります。
 ・このカタログは 2019 年 4 月現在のものです。
 ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
 ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。

