



CV SERIES OUTDOOR LED CABINET

CV4S / CV5S / CV6S / CV8S / CV10S

主な特徴

- ◇ 高い堅牢性と信頼性を実現した、一体型ダイキャストハウジング
- ◇ 独自のコネクタと調整機構により素早い設置、メンテナンスが可能
- ◇ 1平米あたり40kgと軽量、奥行100mmの薄型筐体

PRODUCT IMAGES



Leyard CV OUTDOOR Series

製品名	CV4S	CV5S	CV6S	CV8S	CV10S
LED タイプ	SMD				
画素ピッチ	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
モジュール解像度	64 x 32 ピクセル	64 x 32 ピクセル	32 x 32 ピクセル	32 x 16 ピクセル	32 x 16 ピクセル
モジュール外形サイズ (mm)	W 256 x H 128 x D 18	W 320 x H 160 x D 18	W 192 x H 192 x D 18	W 256 x H 128 x D 18	W 320 x H 160 x D 18
モジュール構成	W 2 x D 4	W 3 x D 6	W 4 x D 4	W 4 x D 6	W 3 x D 6
モジュール重量	0,32 Kg	0,5 Kg	0,32 Kg	0,28 Kg	0,44 Kg
解像度	128 x 128 ピクセル	192 x 192 ピクセル	128 x 128 ピクセル	128 x 96 ピクセル	96 x 96 ピクセル
画素密度 (ピクセル / m ²)	62,500	40,000	27,778	15,625	10,000
最大輝度	5,000 - 6,000 cd/m ²				
色温度	3,000 - 10,000 K				
視野角度	H 160°; V 140°				
コントラスト比	5,000 : 1				
リフレッシュレート	≥1920				
フレームレート	50 Hz & 60 Hz				
面積	0,2621 m ²	0,9216 m ²	0,5898 m ²	0,7864 m ²	0,92 m ²
外形サイズ (mm)	W 512 x H 512 x D 100	W 960 x H 960 x D 100	W 768 x H 768 x D 100	W 1024 x H 768 x D 100	W 960 x H 960 x D 100
重量	40 kg/m ²				
輝度ユニフォミティ	≥97%				
最大消費電力 (パネル / m ²)	222.8 W / 850 W	691.2 W / 750 W	471.8 W / 800 W	707.8 W / 900 W	736 W / 800 W
平均消費電力 (パネル / m ²)	74 W / 283 W	230,4 W / 250 W	157,5 W / 267 W	235,9 W / 300 W	243,8 W / 265 W
電源	AC 100 ~ 240 V (50 - 60 Hz)				
LED 平均寿命	100,000 hours				
動作温度	-20 °C ~ 40 °C				
保管温度	-30 °C ~ 60 °C				
動作湿度	10 ~ 80 %				
保管湿度	10 ~ 85 %				
安全認証	CCC, ClassA, ROHS2.0				



レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F

www.leyard.jp salesjp@leyard.com



- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは 2020 年 8 月現在のものです。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および著作権を帰属します。