



## iAT SERIES 一体型LEDディスプレイシステム

LED-iAT110-FHD / LED-iAT136-FHD

### 主な特徴

- ◇ LeyardのファインピッチLEDディスプレイを低コストで
- ◇ フレーム・スタンド一体型、スピーカー内蔵で大型液晶モニターのように使用可能、会議室など様々な環境におすすめ
- ◇ スクリーンは簡単に分解・組み立てが出来る為、今まで大型モニターの搬入が不可能だった場所へも、大型スクリーンの導入が可能
- ◇ 1.2mmピッチ 110" FHD / 1.5mmピッチ 136" FHDの2種類のラインナップ

### PRODUCT IMAGES



## Leyard iAT Series

製品名	LED-iAT110-FHD	LED-iAT136-FHD
LED タイプ	SMD 3in1 LED	
画素ピッチ	1.26 mm	1.575 mm
解像度	1920 x 1080 ピクセル	
アスペクト比	16 : 9	
画像サイズ	W 2420 x H 1361 mm	W 3024 x H 1701 mm
最大輝度	500 cd/m <sup>2</sup>	
色温度	3,200 - 9,500 K	
視野角度	H 160° ; V 140°	
最適な視認距離	≥ 2 m	≥ 3 m
コントラスト比	8,000 : 1	
リフレッシュレート	3840 Hz	
フレームレート	50 Hz & 60 Hz	
外形サイズ	W 2430 x H 1481 x D 29 mm	W 3034 x H 1821 x D 29 mm
重量	102 kg	155 kg
最大消費電力	1300 W	2100 W
平均消費電力	400 W	650 W
電源	AC 100 ~ 240 V ( 50 - 60 Hz )	
入力端子	DP x 1, HDMI x 2	
LED 平均寿命	100,000 時間	
動作温度	-10 °C ~ 40 °C	
保管温度	-20 °C ~ 60 °C	
動作湿度	10 ~ 80 %	
保管湿度	10 ~ 85 %	
メンテナンス	フロントアクセス	
安全認証	CCC, CB, CE, FCC, cTUVus	



## レイヤードジャパン株式会社

本社 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 6F TEL 03-6915-2768 FAX 03-6915-2798  
 カスタマーサービス・ロジスティック 〒164-0011 東京都中野区中央 3-12-3 1F TEL 03-5937-0675 FAX 03-5937-0676  
 ショールーム 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 5-17-12 創業新幹線ビル 5F

www.leyard.jp salesjp@leyard.com



- ・仕様は予告なく変更する場合があります。
- ・このカタログは 2020 年 10 月現在のものです。
- ・この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せ下さい。
- ・このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。