

LookThru™ OLED L0552

革新的デザインの屋内向け透過型有機ELモニタ

L0552



TRANSPARENT OLED DISPLAY

主な特徴

Merit 01 透過率38%の透過型OLEDモニタ

Merit 02 PLANAR独自のERO強化ガラスを採用

Merit 03 55インチの大画面

Merit 04 横置き、縦置き、天井付けにも対応

PLANAR L0552は、フルカラー有機EL方式と独自のクラスター構造で、革新的な透明なディスプレイとして登場した Planar® LookThru™OLED ディスプレイの第二世代です。バックライト不要な55インチの大画面は、FHD解像度、400cdの高輝度、NTSC 120%のカラースペースといった性能を誇り、ベゼル部分(6mm)まで透明な設計となっています。

画面はPLANAR独自のERO強化ガラスを採用、公共的なスペースにも安心して設置することが可能です。

透明なガラスに映し出される映像は近未来的で、ディスプレイの後ろに商品や背景を配置し、テキスト、画像、ビデオといったコンテンツを重ねた演出を楽しむことができます。

LookThru™ OLED L0552

革新的デザインの屋内向け透過型有機ELモニタ

型番	L0552
画面サイズ (インチ)	55
画面表示サイズ (mm)	1,209.6 × 680.4
ピクセルピッチ (mm)	0.63
画面枠サイズ (左/右/上/下)	6.9mm / 6.9mm / 6.9mm / 95.5mm
アスペクト比	16:9
タイル解像度 (ピクセル)	1,920 × 1,080 (full HD)
ディスプレイタイプ	AMOLED
表面素材	強化ガラス
全白時輝度 (cd/m ²)	150
最大輝度 (cd/m ²)	400
透過率 (%)	38
設置方向	ランドスケープ、ポートレート、天吊り、マルチ構成
視野角 (H/V)	178° / 178°
コントラスト比	>100k:1
反応速度	<1ms
色再現数	10.73億色 (10-bit)
色再現性	120% of NTSC
フレームレート (Hz)	120
入力信号タイプ	HDMI × 4, DisplayPort × 1
外形サイズ (mm)	W1223.4 × H796.5 × D300.8
重量 (kg)	31.8
最大消費電力	97W
平均消費電力	300W
動作環境条件	温度 : 0°C~40°C (動作) 湿度 : 20%~95% (動作) ※結露なし
安全規格認証	NRTL Listed, FCC-Class A, CE Class A, WEEE, RCM, PSE, EN60950 and CISPER22/2010, RoHS
制御	IR, RS-232, LAN, Keypad
保証期間	1年



レイヤードジャパン株式会社 ☎ 03-6915-2768 (受付期間) 9:30~17:00 (土日祝日と年末年始除く)

www.leyard.jp



本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon8 8F

カスタマーサービス

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon8 3F

製品カタログの
PDF版はこちら

- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- このカタログは2023年9月現在のものです。
- この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せください。
- このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。

LEYARD™