

UltraRes L

一体型LEDディスプレイシステム

URL108-T / URL136-T

暫定版



ALL IN ONE LED DISPLAY SYSTEM

Merit 01 フレーム & スタンド一体型設計

Merit 02 100V仕様で環境を選ばず設置可能

Merit 03 コントローラ内蔵で
プラグアンドプレイが可能

Merit 04 スタンドのほかに壁掛け設置にも対応

Merit 05 スピーカー / マルチタッチ機能搭載

主な特徴

UltraRes Lは、LEDディスプレイとコントローラ、フレームとスタンド(オプション)を一体型にした超高精細LEDディスプレイシステムです。豊富な入力端子を備え、大型液晶モニターの感覚で使用することができます。また、低消費電力で100V電源に対応したため、これまでLEDディスプレイを使用することができなかった場所にも容易に導入可能です。画面は2・3・4分割、またはスケーリング機能やPinP機能で、最大4つのコンテンツを同時表示することができます。LEDならではの超高精細で高コントラストな映像演出は会議室やセミナールーム等での使用に最適です。

UltraRes L 一体型LEDディスプレイシステム

| 型番 | URL108-T | URL136-T |
|-----------|---|--------------------------------|
| 画面サイズ | 108インチ | 136インチ |
| 画素ピッチ | 1.25mm | 1.56mm |
| 解像度 | 1,920 × 1,080ピクセル | |
| 外形サイズ | W2,421.0 × H1,355.0 × D87.9mm | W3,032.0 × H1,794.0 × D87.9mm |
| 画面表示サイズ | W2,391.0 × H1,345.0mm | 3,000.0 × 1,688.0mm |
| 重量 | 未定 | ディスプレイ 146.6kg / スタンド付 204.3kg |
| 最大輝度 | 350cd/m ² | |
| 色温度 | 3,000~12,000K | |
| 視野角 | H160°/V160° | |
| コントラスト比 | 5,000:1 | |
| 色域 | 90% of P3 | |
| HDR | HDR10対応 | |
| グレースケール | 未定 | |
| フレームレート | 60Hz | |
| リフレッシュレート | ≧3840 | |
| タッチ仕様 | 10ポイントIR | |
| スピーカー | 10W × 2 | |
| 最大消費電力 | 1,500W | |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 画面分割表示 | 2分割、3分割、4分割、PinP | |
| 設置 | 壁面設置 / スタンド設置 | |
| 入力端子 | HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | 2 |
| | HDMI 1.4 | 2 |
| | Display Port 1.2 | 1 |
| 制御 | LAN RJ45 | ● |
| | RS-232 | ● |
| | IR | ● |
| | HDMI-CEC | ● |
| | Keypad | ● |
| | Web Browser Interface | ● |
| 動作環境条件 | 温度 : 0°C~40°C 湿度 : 10%~80% | |
| メンテナンス | フロント / リア | |
| 安全規格 | Complies with EN62368-1, FCC Class A, CISPR22/85, CE, EU RoHS | |
| 保証期間 | 2年 | |

設置例



レイヤードジャパン株式会社 ☎ 03-6915-2768 (受付期間) 9:30~17:00 (土日祝日と年末年始除く)

www.leyard.jp



本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon 8 8F

カスタマーサービス

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon 8 3F

製品カタログの
PDF版はこちら

- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- このカタログは2023年7月現在のものです。
- この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せください。
- このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。

LEYARD™