

CLM5 M5

次世代型Carbon Lightシリーズ

CLM5 M5 / CLM5 M5 BK

暫定版



CARBON LIGHT

Merit 01 ブラックSMDを選択可能

Merit 02 ちらつきの無い高いリフレッシュレート

Merit 03 ColorLightあるいはBrompton社製のコントローラを選択可能

Merit 04 フロントアクセスによる簡単なLEDモジュール交換

Merit 05 CLシリーズのアクセサリ類が使用可能

主な特徴


超軽量モデルのCLMシリーズ基本構造を踏襲し、新しいプラットフォームを開発、高精細モデルへと進化しました。強化カーボンフレームの採用、新設計フローティング2重電源、マグネシウム製PSUヒートシンク、ドライバICの配置最適化と大型化したLEDモジュールを搭載し、5mmピッチクラスでは圧倒的な最軽量を実現しました。

CLM5 M5 次世代型Carbon Lightシリーズ


型番	CLM5 M5	CLM5 M5 BK
LEDタイプ	SMD1921	SMD1921BK
画素ピッチ	5.95mm	
解像度	84 × 168ピクセル	
重量	6.1kg/パネル	
外形サイズ	W500 × H1,000 × D71mm	
最大輝度	5,000cd/m ²	2,500cd/m ²
色温度	6,500K	
視野角	H140° / V140°	
コントラスト比	2,000:1	4,000:1
グレースケール	16bit	
フレームレート	50/60Hz	
リフレッシュレート	3,840Hz	
最大消費電力	600W/m ²	
平均消費電力	200W/m ²	
電源	AC100~240V 50/60Hz	
動作・保管条件	温度：-20℃~40℃(動作) / -35℃~60℃(保管) 湿度：10%~90%(動作) / 10%~85%(保管)	
メンテナンス	フロント / リア	
保護等級	IP65	
LED平均寿命	100,000時間	
安全規格	FCC、cTUVus、CE、3C、ROHS	

取付器具

寸法



FCLock
(レバー式 / 角度調整
パネル連結金具)



FCDock
(レバー式 / 角度調整
パネル吊り金具)



FALock
(レバー式 / パネル連結金具)




FADock
(レバー式 / パネル吊り金具)



AMLlock
(ボルト式 / パネル連結金具)




AMDock
(ボルト式 / パネル吊り金具)



フロントアクセス

取付例



レイヤードジャパン株式会社 03-6915-2768 (受付期間) 9:30~17:00 (土日祝日と年末年始除く) www.leyard.jp

本社・ショールーム

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon 8 8F

カスタマーサービス

〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-1-8 Barbizon 8 3F



▲
製品カタログの
PDF版はこちら

- 仕様は予告なく変更する場合があります。
- このカタログは2023年11月現在のものです。
- この製品の動作には専用のアクセサリが必要になります。詳細はお問合せください。
- このカタログに記載されている社名、ロゴ、写真等は全てレイヤードジャパン株式会社に登録商標および使用権利を帰属します。

LEYARD™